

PROFI Flachkreppband

Art.-Nr.: 1202



Beschreibung:

PROFI Flachkreppband ist mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Das einseitig klebende Papierband hat eine gute Klebekraft sowie ein gutes Haftvermögen. Sobald die Farbe getrocknet ist, ist das Abdeckband einfach ohne Kleberrückstände zu entfernen. Das Klebeband ist mit den meist gängigen Farben und Lacken kompatibel.

Anwendungsbereich:

PROFI Flachkreppband ist ein universell einsetzbares Abdeckband für Abdekarbeiten auf glatten und ungleichmäßigen Untergründen im Innenbereich. Das Flachkrepp-Klebeband eignet sich für Maler-, Gips- und Heimwerkerarbeiten.

Bemerkung:

Es wird empfohlen, das Klebeband innerhalb von 48 Stunden zu entfernen. Nach Möglichkeit das Material in der Originalverpackung aufbewahren und vor Wärmequellen und direktem Sonnenlicht schützen. Sollte die Temperatur niedriger als vorgeschlagen sein, ist es erforderlich, das Band vor Gebrauch bei normaler Temperatur zu rekonditionieren.

PROFI Flachkrepband

Art.-Nr.: 1202

Technische Spezifikation:

Kategorie	Einseitig klebende Papierbänder zum schützen, abdecken und für Malerarbeiten
Trägermaterial	Flachgekrepptes Papier, 58 g/m ²
Farben	Chamois
Dicke	0,125 mm
Haftklebstoff	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl N/25 mm	4,3 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit 1h	80 °C (30 min)
Zugfestigkeit	85 N/25 mm
Lagerfähigkeit	12 Monate bei einer empfohlenen Lagertemperatur zwischen 15 °C und 25 °C mit einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.
Bruchdehnung	7,5 %