

Technisches Datenblatt

MASKER Goldband

Art.-Nr.: 1310



Beschreibung:

MASKER Goldband ist eine Kombination aus sehr dünnem Abdeckpapier mit ausfaltbarer Abdeckfolie. Die Abdeckfolie haftet sofort durch eigenständiges anschmiegen auf der zu schützenden Oberfläche. Das Goldklebeband besitzt eine gute Klebekraft, ist wasserabweisend und weist eine gute Wiederablösbarkeit auf. Durch seine gute Temperatur- und UV-Beständigkeit beträgt die Nutzungsdauer bis zu 60 Tagen.

Anwendungsbereich:

MASKER Goldband ist bestens für schnelles abkleben und abdecken von empfindlichen Untergründen geeignet. Das Abdeckmasker wird überall dort eingesetzt, wo exakte Farbkanten erforderlich und kein unterlaufen von Lasur und Farbe gewünscht sind. Das Goldklebeband mit Folie schützt große Flächen wie z. B. Wände, Möbel, Heizkörper, Türen und Fenster vor Verunreinigungen und Farbspritzern. MASKER Goldband ist sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich längerfristig einsetzbar.

Bemerkung:

Haltbarkeit:

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum.

Tapes & Tools GmbH · Untere Kirchgasse 14 · D-74918 Angelbachtal
Tel.: +49 (0) 72 65 149333 · FAX: +49 (0) 72 65 9149334 · www.tapesandtools.de · info@tapesandtools.de

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu überprüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Technisches Datenblatt

MASKER Goldband

Art.-Nr.: 1310

Technische Spezifikation:

Kategorie	Masker
Trägermaterial	Japanisches Reispapier - Goldband (Washi Tape) 1 Folie: 100 % HDPE (Polyethylen)
Farben	Washi Tape: Gelbgold/Orange Folie: Transparent (HDPE Naturfarbe)
Dicke	Washi Tape: 0,075 mm (+/-10 %) 1 Folie: 0,009 mm bis 0,011 mm
Haftklebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit lh	Washi Tape: maximal bis 120 °C (60 min) 1 Folie: 10 °C bis maximal 110 °C (60 min)
Lagerfähigkeit	1 Jahr (Gelagert bei normaler Umgebungstemperatur und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.)
Dehnbarkeit	4%
180" Schälfestigkeit	400 g/25 mm